

Podgrzewane płyty ekspozycyjne

100-HSL/BCS-2

100-HSL/BCS-2S

100-HSL/TM

100-HSL/TMS

- Zapewnia utrzymywanie potraw w wysokiej temperaturze, a jednocześnie atrakcyjny sposób ich ekspozycji
- Urządzenie wielofunkcyjne do krojenia, porcjowania lub serwowania
- Źródło ciepła rozprowadza energię równomiernie na płycie do krojenia
- Zdemontowalna deska do krojenia z tworzywa sztucznego z rynienką odciekową dookoła
- Wykonanie ze stali nierdzewnej

100-HSL/BCS-2:

- Płyta do porcjowania z dwoma lampami, bez osłony przeciwkaszlowej
- Możliwość zestawienia z szafką utrzymującą temperaturę potraw 750-S/HD i piecem do obróbki termicznej w niskich temperaturach 750-TH/III

100-HSL/BCS-2S:

- Płyta do porcjowania z dwoma lampami, z osłoną przeciwkaszlową
- Możliwość zestawienia z szafką utrzymującą temperaturę potraw 750-S/HD i piecem do obróbki termicznej w niskich temperaturach 750-TH/III.

100-HSL/TM:

- Płyta do porcjowania z dwoma lampami, z osłoną przeciwkaszlową
- Możliwość zestawienia z szafką grzewczą 500-S/HD i piecem do obróbki termicznej w niskich temperaturach 500-TH/III

100-HSL/TMS:

- Płyta do porcjowania z jedną lampą, z osłoną przeciwkaszlową
- Możliwość zestawienia z szafką grzewczą 500-S/HD i piecem do obróbki termicznej w niskich temperaturach 500-TH/III

Wyposażenie dodatkowe:

- ▶ Deski do krojenia
- ▶ Uchwyt do porcjowania
- ▶ Lampa grzewcza na podczerwień 250W



ALTO SHAAM®



100-HSL/BCS-2S



100-HSL/TM

Dane techniczne:

100-HSL/BCS-2 & 100-HSL/BCS-2S:

Podłączenie:	230 V, 1,0 kW; wtyczka
Wymiary zewnętrzne:	H 990mm x B 714mm x T 765mm
Pojemność:	31,7kg max.
Waga ok.:	18kg netto; 32kg brutto (BCS-2) 20kg netto; 34kg brutto (BCS-2S)

100-HSL/TM & 100-HSL/TMS:

Podłączenie:	230 V, 0,75 kW; wtyczka
Wymiary zewnętrzne:	H 990mm x B 465mm x T 638mm
Pojemność:	18kg max.
Waga ok.:	11kg netto; 18kg brutto (TM) 14kg netto; 20kg brutto (TMS)