



Piec do obróbki termicznej w niskich temperaturach

500-TH/III

750-TH/III

1200-TH/III

- Przyrządzanie i utrzymywanie potraw w wysokich temperaturach dzięki technice płaszczą kabli grzejnych oplatających komorę pieca **HALO HEAT**
- Niewielkie zużycie energii
- Nie jest konieczne montowanie okapów wentylacyjnych
- Sterowanie komputerowe z sondą do pomiaru temperatur
- Wykonanie ze stali nierdzewnej
- Dołączone kółka
- Osiem miejsc pamięci programów



Modell 750-TH/III

Ograniczona 5-letnia gwarancja dla wszystkich kabli grzejnych (WYŁĄCZAJĄC CZAS PRACY)



Dane techniczne:

500-TH/III:

- W wyposażeniu standardowym – 2 ruszty i rynienka odciekowa
- Wsad 4 pojemniki GN 1/1 65mm

750-TH/III:

- W wyposażeniu standardowym – 3 ruszty i rynienka odciekowa
- Wsad 10 pojemników GN 1/1 65mm

1200-TH/III:

- Dwie komory
- W wyposażeniu standardowym – 3 ruszty i rynienka odciekowa na każdą komorę
- Wsad 16 pojemników GN 1/1 65mm na komorę

Wyposażenie dodatkowe:

- ▶ Nóżki (152mm)
- ▶ Przesuwne odbojniki
- ▶ Szyba drzwiowa

500-TH/III:

Podłączenie:	230 V, 2,5 kW; wtyczka
Wymiary zewnętrzne:	H 705mm x B 458mm x T 646mm
Włączanie z kółkami:	H 839mm (89mm kółka)
Wymiary wewnętrzne:	H 508mm x B 365mm x T 540mm
Pojemność:	18kg max.
Waga ok.:	68kg netto; 75kg brutto

750-TH/III:

Podłączenie:	230 V, 3,6 kW; wtyczka
Wymiary zewnętrzne:	H 708mm x B 653mm x T 785mm
Włączanie z kółkami:	H 843mm (89mm kółka)
Wymiary wewnętrzne:	H 510mm x B 531mm x T 660mm
Pojemność:	45kg max.
Waga ok.:	87kg netto; 96kg brutto

1200-TH/III:

Podłączenie:	380-415 V, 3NPE, 6,6 kW
Wymiary zewnętrzne:	H 1679mm x B 573mm x T 791mm
Włączanie z kółkami:	H 1918mm (127mm kółka)
Wymiary wewnętrzne:	H 682mm x B 479mm x T 676mm na komorę
Pojemność:	54kg max. na komorę
Waga ok.:	191kg netto; 215kg brutto